
LIK 12TU.

Luft/Kompakt-Wärmepumpe für Innenaufstellung.



Einfach kompakt heizen.

Einfach gute Leistung: COP bis 4,2 (bei A2/W35). Effizienzklasse bis A+++ als Verbundlabel.

Einfach schneller installiert: Dank integrierter Komponenten für Heizungsanlagen.
Inklusive Anschluss für Warmwasserspeicher.

Einfach flexibel: Integrierte Luftführung mit Ausblasöffnung rechts, links oder oben
für platzsparende Wand- oder Eckaufstellung.

Einfach richtig leise: Schalloptimiert durch langsam laufenden 3D EC-Radialventilator,
gekapselten Verdichterraum und frei schwingender Verdichtergrundplatte.

Einfach mehr Kontrolle: Wärmemengenzähler integriert, für Heiz- und Warmwasserbereitung.

 **Dimplex**

Einfach
Mehr
Effizienz

LIK 12TU.

Technische Daten:

Die LIK 12TU von Dimplex ist die Luft/Wasser-Wärmepumpe für flexible Innenaufstellung. Mit der Ansaugöffnung an der Rückseite und den Ausblasöffnungen wahlweise oben, links oder rechts kann das Gerät in jeder beliebigen Raumecke aufgestellt werden. Die Außenluft wird dann über einen Kanal von außen angesaugt und auch nach außen wieder ausgeblasen. So kann die Wärmequelle Luft auch dann genutzt werden, wenn kein geeigneter Aufstellort im Freien verfügbar ist. Alle nötigen Heizungs-Komponenten sind bereits ins Gehäuse integriert, so kann das kompakte Gerät sehr schnell und vor allem einfach angeschlossen werden.

Mit dem integrierten Anschluss für einen Warmwasserspeicher lässt sich die Warmwasserbereitung auch nachträglich noch ergänzen. Und auch die Effizienz kann sich sehen lassen: Ein COP von 4,2 (bei A2/W35) und eine A+++ Bewertung im Verbundanlagenlabel. Kombiniert man die LIK 12TU mit dem Smart RTC von Dimplex, sorgt die Kombination in jedem Raum für die perfekte Temperatur und gleichzeitig beste Anlagen-Effizienz. Die intelligente Raumtemperatur-Regelung nach mehreren Referenzräumen lässt sich auch mit der Smart Room Heating App von Dimplex über alle Smart-Devices bequem von der Couch aus steuern.

Luft / Kompakt-Wärmepumpe für Innenaufstellung.

Bestellkennzeichen	LIK 12TU
Artikel-Nummer	372830
Energieeffizienzklasse/Energieeffizienz (VL 35 °C)	A++/ 176%
Energieeffizienzklasse/Energieeffizienz (VL 55 °C)	A++/ 127%
Vorlauftemperatur max.	60 °C
Untere/obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb)	-22 bis +35 °C
Heizleistung/COP (bei A-7/W35)*	7,1 kW/3,3
Heizleistung/COP (bei A2/W35)*	9,4 kW/4,2
Heizleistung/COP (bei A7/W35)*	11,5 kW/5,0
Heizleistung/COP (bei A10/W35)*	12,0 kW/5,3
Schalleistungspegel Gerät nach EN 12102	50 dB (A)
Schalldruckpegel in 1 m (innen)	43 dB (A)
Abmessungen (B x H x T)**	960 x 1950 x 780 mm
Gewicht	310 kg

* Heiz-, Kühlleistung und Leistungszahl (COP/EER) nach EN 14511.

** Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.

Das eingesetzte Kältemittel (fluoriertes Treibhausgas) zirkuliert in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf.

Einfach überzeugen lassen:
www.dimplex.de

Glen Dimplex Deutschland GmbH

Geschäftsbereich Dimplex
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

Tel.: +49 9221 709-100
Fax: +49 9221 709-924101
info@dimplex.de, www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH

Geschäftsbereich Dimplex
Hauptstraße 71
A-5302 Henndorf am Wallersee

Tel.: +43 6214 20330
Fax: +43 6214 203304
info@dimplex.at, www.dimplex.at